



FS Ivy
Single fired floor tiles

FS 0

FS Ivy Black D. FS Fringe White



FS Ivy

Single fired floor tiles

FS Ivy Sage



FS IVY Black




FS IVY Blue




FS IVY Sage



D. FS FRINGE Black



D. FS FRINGE Blue



D. FS FRINGE Sage




FS-0



D. FS FRINGE White


FS IVY



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"


NO RECTIFIED	NATURAL PESL CODE BN14
FS IVY BLACK	26170
FS IVY BLUE	26171
FS IVY SAGE	26172
FS-0	13305

10 patterns



Rodapie - Skirting (R. FS 0)
8 * 45 cm | 3 * 18" P8

D. FS FRINGE



12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9"

gloss

NO RECTIFIED	NATURAL PESL CODE P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint 1,5 mm	versatile	mat
diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20'	Cont./20'
	Piezas	m ² / sq.m	kg	Cajas	m ² / sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	21500 kg.	24000 kg.
cm								m ² / sq.m	m ² / sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes inch approx.	ft ²	ft ²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)